

제품 추가 설명



제품 사양 및 규격

인덕션 정수조리기 (가정용/상업용)




모델명	FCH-D220-H	FCH-D220 M3
정격전압/주파수(V/Hz)	220-220V / 50-60Hz	220-220V / 50-60Hz
정격출력 (w)	1,700	1,700
수조용량(L)	2.5L(저수조 1.5L, 온수탱크1.0L)	2.5L(저수조 1.5L, 온수탱크1.0L)
사이즈(mm)	W230 x D490 XH410	W230 x D490 XH410
중량(kg)	7	7
조리방식	즉석 / 일반 조리	즉석 조리(메모리 기능)
정수기능	4단계 정수필터 장착	4단계 정수필터 장착(오펜)

제품 구성

기본 제공품

사용설명서, 3M 정수호스, 피팅제거기

(이외 부품은 별도 구매입니다.)



사용 설명서
(연결 방법 1매 포함)



3M 정수호스



피팅 제거기



T피팅



볼밸브



박스 포장

주의사항 : UF 멤브레인을 꼭 4단계에 장착해주세요.

(정수조리기에 전자식 슬레노이드 밸브가 장착 되었으므로 필터 순서에 유의하세요. 카본 입자가 유입되면 누수의 원인이 될 수 있습니다.)


	정수 능력	교체 주기
1~2 단계	6000L	6개월
3~4 단계	12000L	1년

체크

[인덕션 전용 마크를 확인 바랍니다.]




정수조리기 사용가능 용기



스테인레스 용기

스테인레스 스틸 냄비 용기에 따라 화력이 약해질 수 있습니다. 자성을 띤 용기여야 합니다.



철제 용기

용기의 재질에 따라 사용이 제한될 수 있습니다. IH(Induction Heating)전용 용기만 사용 가능합니다. 용기 종류 및 물량에 따라 '깡,찌'등 공진하는 소리 및 미세한 진동이 발생할 수 있습니다.



범람 용기




바닥면이 평평하고 상판에 밀착하는 용기




바닥면 지름이 10~18cm, 높이는 12cm 이하인 용기

사용불가능 용기



알루미늄 용기



내열 유리 용기




다리가 있는 용기



밑면이 둥근 용기




밑면이 휘어진 용기



바닥면 지름이 10cm 미만, 높이가 12cm를 초과하는 용기

* 밑면의 지름이 10cm 미만의 용기 사용시 용기 종류에 따라 제품의 용기인식 기능이 떨어져 화력이 약해지거나 용기가 가열되지 않을 수 있습니다.



도자기 용기

*IH용 도자기 용기는 사용 가능하지만, 제품에 따라 화력이 약해질 수 있습니다.

정수조리기 입수 연결 방법(수도관)



- 냉수 수도관 손잡이 잠금
- 스패너를 이용하여 수도관 메인 호스 분리
- * 수도아답터 준비
 - 별도 수로 손잡이 달힘
 - 나사를 해제하여 PE 호스를 완전 삽입 후 나사 완전 체결
 - 메인 호스 연결 나사선 테프론 테이프로 5회 권선
 - 스패너를 이용하여 메인 호스와 수도관 사이에 수도아답터 연결
 - 조리기 입수부 전에 볼밸브 부착
- ① 조리기 입수부에 1/4 PE호스 연결
 - 입수부와 출수부를 숙지하여 연결
 - 수로 볼밸브 열림으로 조정

※ 주의사항

- 제품과 PE호스 연결 전까지 메인 수로 밸브는 잠김 상태
- 연결되는 메인 호스 및 1/4 PE호스, 수도 아답터 연결 구간 완전 체결
- 연결 완료 후 각종 밸브류 열림 상태에서 누수 여부 확인
- 기본 제공품(3M정수호스, 피팅제거기, 사용설명서) 이외의 부품류는 별도 구매

정수조리기 입수 연결 방법(정수기)



- 정수기 입수용 볼밸브(메인) 닫힘으로 조정
- ① 출수 방향 PE호스를 피팅제거기로 제거
 - T나Y 피팅을 이용하여 분리
 - 정수기 및 조리기에 연결
- ① 입수부 엔드캡을 피팅제거기로 제거
 - PE 호스와 볼밸브(서브)를 연결
 - 메인 PE 호스와 연결
- 각 구간 연결 완료 후 정수기 입수용 볼밸브(메인)를 열림으로 조정(누수 확인)
- 입수부 연결하면 볼밸브(서브)를 열림으로 조정
- 입수부(정수 연결 시)와 출수부(드레인 출수 시) 꼭 숙지하여 연결


※ 주의사항

- 제품과 PE호스 연결 전까지 볼밸브(메인)는 잠김 상태
- 연결되는 각 피팅, 1/4 PE호스, 볼밸브 완전 체결
- 연결 완료 후 각종 밸브류 열림 상태에서 누수 여부 확인
- 기본 제공품(3M정수호스, 피팅제거기, 사용설명서) 이외의 부품류는 별도 구매

배송 및 교환 반품 안내

배송안내	로젠택배 (설치비 별도)
배송기간	새 상품 발송으로 주문 확인 후 영업일 기준 5일 이내 배송됩니다. 주문량이 많은 경우 배송이 지연될 수 있음을 양해바랍니다.
교환 및 반품안내	교환 및 반품은 배송 후 7일 이내 가능합니다. 단, 상태에 따라 단순변심 환불 불가할 수 있음. 본 제품에 하우스콕 정수조리기 인덕션 전용이며, 고객님의 착오로 인한 주문 시 환불되지 않습니다.
제조사	범일산업 주식회사
문의처	032-812-3883
반품 교환 정보	임의로 반품 되어 상품이 분실되거나 배송비가 추가될 경우 고객님의 부담을 부담하셔야 합니다. (단, 불량품 제외) 미사용 제품에 대해서만 제품 수령 후 7일 이내에 반품이 가능합니다. 배송 완료 7일 이내에 제품의 불량으로 인한 교환, 반품의 비용은 전액 범일산업에서 부담하며 주문 고객 번심에 의한 교환 및 반품의 경우 고객님의 부담을 부담하셔야 합니다. 교환 및 반품의 경우 제품이 고객센터에 도착한 이후 상품의 변형, 파손 등의 이상 여부를 확인한 후에 환불 및 교환이 진행됩니다. 교환 및 반품 시 반드시 고객센터에 전화를 주셔야 교환 및 환불이 가능하며, 사전 연락없이 반품한 경우에 일체 책임을 지지 않습니다. 제품의 하자가 있거나 배송 중 파손된 경우 배송비는 당사 부담이며 고객 번심으로 인한 교환 및 반품 배송비는 고객님의 부담하셔야 합니다. 상기 배송 및 반품 교환 관련 정보가 부족한 경우 본사로 연락 바랍니다. 상기 내용에 대한 미숙지로 발생하는 사항에 대해서 범일산업(주)에서 책임지지 않습니다.

설치할 때 필터 관리 CMS 서비스를 받으실 수 있습니다.



A/S 고객센터

문의전화 : 032 - 812 - 3883
 상담시간 : 평일 10:00 ~ 17:00
 (토요일, 일요일, 공휴일 휴무)